

Technische Rahmenbedingungen Softcover Klebebindung PUR

Technische Voraussetzungen

- Laufrichtung Inhalt und Umschlag parallel zum Bund.
- Beschnitte am Inhalt: mindestens 5 mm Kopf-, Fuss- und Frontbeschnitt. Mindestens 1 mm Fräsrand.
- Beschnitte am Umschlag: mindestens + 1 mm an Kopf und Fuss gegenüber Inhalt (also mindestens je 6 mm).
- Inhaltsets getrennt mit farbigem Trennblatt in Druckbogengrösse.
- Buchblockstärke gepresst 2 – 15 mm. Dünnere und dickere Produkte offerieren wir gerne. Sie verwenden dazu mit Vorteil unser Anfrageformular.

Aussparung der Klebestellen

- Bei vollflächig bedruckten Seiten müssen die Klebestellen ausgespart werden.
- Umschlaginnenseite: Rückenbreite und links (UG2) und rechts (UG 3) je 4 mm.
- Inhaltseite 1: links 4 mm.
- Letzte Inhaltseite: rechts 4 mm.

[Musteransicht Aussparen Umschlag und Inhalt](#)

Materialien

- Inhalt: gestrichene oder ungestrichene Papiere von 60 – 170 g/m².
- Umschlag: gestrichene oder ungestrichene Papiere von 170 – 250 g/m² (bis 5 mm Blockstärke) und 250 – 300 g/m² bis 15 mm Blockstärke.

Formate

- A5 – A4 Hochformate.
- Kleinere und grössere Formate sowie Querformate offerieren wir gerne. Sie verwenden dazu mit Vorteil unser Anfrageformular.

Zuschustabelle

Digitaldruck Klebebindung	Auflage	Inhalt	Umschlag
	bis 3 Ex.	1 Ex.	5 Ex.
	bis 5 Ex.	2 Ex.	5 Ex.
	bis 10 Ex.	4 Ex.	10 Ex.
	bis 50 Ex.	10 Ex.	20 Ex.
	bis 100 Ex.	15 Ex.	25 Ex.
	bis 200 Ex.	20 Ex.	30 Ex.

Mehraufwand

- Mehraufwände wegen Nichteinhaltung der technischen Rahmenbedingungen werden verrechnet.